
















FÖRKLARING

-  NY TRYCKSPILLVATTENLEDNING
-  NY VATTENLEDNING
-  BEF SPILLVATTENLEDNING
-  BEF VATTENLEDNING
-  BEF TRYCKSPILLVATTENLEDNING
-  BEF ENSKILD VATTENLEDNING
-  BEF ENSKILD SPILLVATTENBRUNN
-  BEF ENSKILD VATTENBRUNN
-  ELLEDNING
-  TELE/OPTO
-  NY SPOLPOST TRYCKSPILLVATTEN
-  NY BACKVENTIL
-  NY SPOLPOST
-  NY BRANDPOST
-  NY AVSTÄNGNINGSVENTIL

SERVISDIMENSIONER OM INTE ANNAT ANGES
TS40 OCH V32

SERVISER FÖRLÄGGS 1 M INNAFÖR FASTIGHETSGRÄNS
SLANGAR DRAS UPP TILL MARKYTAN
VENTILER PLACERAS 0.5M UTANFÖR FASTIGHETSGRÄNS

LÄGE PÅ BEFINTLIGA, PRIVATA, LEDNINGAR OCH BRUNNAR
ÄR OSÄKRA

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 16 30
HÖJDSYSTEM: RH2000

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GODKÄND	DATUM



KONSTRUERAD AV	RITAD AV	GRANSKAD AV
----------------	----------	-------------

Borrning väg 575 och 579
Rektangel = schakt för borrhög, ca 4x6 m

DATUM 2018-04-16	FORMAT A3	SKALA 1:2000
OBJEKT NR	RITNINGSNR	REV